

iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI85NNFF0



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGGZM00
KS6BZR00 Flaschenablage

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit noFrost, nie wieder Abtauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ superFreezing – Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in größeren Mengen.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlshrankcke, damit Sie immer alles finden.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 298 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 99 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 150 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 53,1 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Gefriergeräte
Art der Installation: Vollintegrierbar
Scharnierart: Flachscharnier



**iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI85NNFF0**

Ausstattung

- Einbau-Kühl-Gefrierkombination No Frost
- Flachscharnier-Technik,
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 150 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 99 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5,5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 298 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- nein
- superGefrieren
- Optische Warnanzeige Tür offen

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- ohne / 0

Frischhaltesystem

- 1 freshBox
-

Gefrierteil

- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 0

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI85NNFF0

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.
Δ: Gewicht
A: Gerätehöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22	22	
720-1400	19	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options