

Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC97AQ50



A

Sonderzubehör

DIZ0JC2D0	Long Life Umluftset extern weiß
DIZ0JC5D0	Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Steuere deine Dunstabzugshaube mit Amazon Alexa dank Sprachsteuerung.**
- **Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Home Connect: smart vernetzte Dunstabzugshauben, die dir das Leben leichter machen.**
- **Eco Silence Drive™: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.**

Technische Daten

Bauart:	 Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	 130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.. 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 19.7 kg
Steuerung:	 elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	 3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 459 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 565.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 422 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	 798 m³/h
Max. Luftmenge:	 459 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 4
Schallleistung:	 56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 mm
Material des Fettfilters:	 Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	 4242005103973
Anschlusswert:	 174 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Insel
Delay Shut off modes:	 10 min



4 242005 103973

Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC97AQ50

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Bauform

- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Randabsaugung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 458 m³/h
 - Intensivstufe: 798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
 - Intensivstufe: 565 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm


Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Deckenlüftung Edelstahl

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DRC97AQ50**

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden




Maße in mm

Maße in mm
Abluft




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger



Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm